

ZUMET MATIC

PRECINTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL ENGOMADO



Este modelo de máquina es ideal para cajas de cartón, con diferentes dimensiones y largos, anchos y altos que se introducen al azar en la precintadora. El cabezal y las correas laterales se ajustan automáticamente a la medida de cada caja. Las cajas están alimentadas mediante las correas, conducidos mediante un motor, optimizando así el deslizamiento de las cajas y garantizando una alineación perfecta de las aletas superior e inferior, lo que garantiza un perfecto sellado de las aletas superior e inferior, lo que a su vez garantiza un sellado perfecto.

Estos modelos pueden ser utilizados por personal no especializado y, si se combinan con transportadores de entrada y salida, representan una estación simple, eficaz y económica, dentro de una línea de montaje.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	mm. 1600x1140xh200	
Altura de trabajo	mm. 650 - 800	
Peso	Kg. 250 approx .	
Datos eléctricos	220V 50/60 Hz 0,25 KW IP55	
Parte eléctrica	IP55	
Comprimido en ciclos de aire	6 bar (90p.s.i.)	6.5 nl.
Agua	1 depósito para cada cabezal	
Velocidad de las correas	18m/ min	
Capacidad	5 case/min for the box length of 40cm *	

*El cabezal en la más alta posición

CAJAS

Largo	mm- 120- ∞
Ancho	mm. 120- 520
Alto	mm. 100 - 400
	o 260-712 (personalizado)

PAPEL ENGOMADO

ext. Ø	mm. 460 max (18")
int. Ø	mm. 50 - 76 (3")
ancho	mm. 50 - 80 (2" - 3 1/8")

