

## Precintadoras de papel engomado Serie Zumet

Cierre de cajas rápido y seguro



## Precintadoras de papel engomado Serie Zumet

Las precintadoras de la serie Zumet han sido diseñadas para el cerrado superior e inferior de cajas con papel engomado.

Ventajas:

- Ligera presión sobre la cinta mediante rodillos de goma
- Longitud de cinta delantera y trasera ajustable
- 2 calentadores superiores de agua con equipo de aumento de adhesión y fuerza de sellado
- Control preciso del dispensador de precinto
- Paneles de fácil acceso que aseguran una limpieza y mantenimiento sencillos

Precintadora semiautomática Zumet 10/60



Las cajas son introducidas manualmente en la máquina con las solapas superiores ya cerradas previamente por el operario

Precintadora automática Zumet 10/60 AFC



Modelo que incorpora un dispositivo automático para obtener el doblado de las solapas superiores de las cajas previo al sellado con el papel engomado definido. La inclusión de este dispositivo permite la posibilidad de integrar la máquina en una línea de embalaje automatizada.

### Datos técnicos precinto

- Ancho	50-80 mm
- Peso	50-125 gr/m <sup>2</sup> , con o sin refuerzo
- Diámetro interior	50-76 mm
- Diámetro exterior	Hasta 460 mm

### Datos técnicos máquina

- Dimensiones	1320 x 1020 x 1550 mm (largo x ancho x alto)
- Peso	220 kgs
- Altura de trabajo	650-800 mm ajustable
- Medidas cajas (exteriores)	longitud: 120- infinito (mm) ancho: 120-600 mm alto: 100-600 mm
- Capacidad	Hasta 15 cajas/minuto (long. 400 mm)
- Tensión eléctrica	220/380 V, 50 Hz, 3 fases
- Consumo de aire	6 bar, 8 litros/minuto
- Consumo de agua	aprox. 1 litro/hora en capacidad máxima de producción con papel de ancho 80 mm (por cada cabezal)

50-80 mm
50-125 gr/m <sup>2</sup> , con o sin refuerzo
50-76 mm
Hasta 460 mm

2000 x 1020 x 1550 mm (largo x ancho x alto)
250 kgs
650-800 mm ajustable
longitud: 200- 600 (mm) ancho: 120-600 mm alto: 120-600 mm
Hasta 12 cajas/minuto (long. 400 mm)
220/380 V, 50 Hz, 3 fases
6 bar, 22 litros/minuto
aprox. 1 litro/hora en capacidad máxima de producción con papel de ancho 80 mm (por cada cabezal)

Sujeto a modificaciones técnicas. ©Copyright 2009 Cyklop Strapesa  
Protección de datos según ISO 16016

Cyklop Strapesa S.A.  
PI Pla de la Bruguera  
c/ Solsonès 54-56  
08211 Castellar del Vallès

Teléfono: +34 93 736 01 50  
Fax: +34 93 731 61 99  
www.cyklop.es,  
comercial@cyklop.es

**CYKLOP**  
INTERNATIONAL

THE  
STRAPPING  
COMPANY