

RD202 ENVOLVEDORA MÓVIL SOBRE TRANSPALET MANUAL

La máquina enfardadora RD 202 ha sido especialmente desarrollada para la utilización con film WINWRAP®. Su sencilla y robusta tecnología aseguran un resultado de enfardado perfecto al más bajo coste posible y con un ahorro superior al 50% en material. Esta máquina, equipada con su propia batería, tiene una capacidad de enfardado de hasta 100 palets. Excelente relación precio-prestaciones. Fácil manejo gracias al sencillo cuadro digital. Arranque y movimientos progresivos.



La Máquina enfardadora móvil

ITW Oriented Films Group

GIROTEC.

MEJORAR PROCESOS REDUCIENDO COSTES



Anexos y Sistemas, S.L.
Polígono nº 1, parcela 1, nave 23.
19171 Cabanillas del Campo. Guadalajara.
Teléfono: 949 20 32 77 Fax: 949 20 00 13
E-mail: anexys@anexys-es.com web: anexys-es.com

RD 202 – Máquina enfardadora móvil sobre transpalet manual

La máquina enfardadora RD 202 ha sido especialmente desarrollada para la utilización con film WINWRAP®. Su sencilla y robusta tecnología aseguran un resultado de enfardado perfecto al más bajo coste posible y con un ahorro superior al 50% en material. Esta máquina, equipada con su propia batería, tiene una capacidad de enfardado de hasta 100 palets.

- ▷ Gracias a su movilidad y al poco espacio requerido, esta máquina puede trabajar en cualquier rincón de su empresa.
- ▷ Nuevo sistema activo de seguridad.
- ▷ Proceso de enfardado totalmente automático, con ajuste fino de freno y fácil cambio de bobina.
- ▷ Fácil cambio de baterías recargables.

- ▷ Excelente relación precio-prestaciones.
- ▷ Fácil manejo gracias al sencillo cuadro digital.
- ▷ Servicios de información, de mensajes de error y de mal funcionamiento integrados en el cuadro digital.
- ▷ Menú disponible en cuatro idiomas.
- ▷ Arranque y movimientos progresivos.
- ▷ Control del número de vueltas superiores e inferiores.
- ▷ Enfardado simple o cruzado.
- ▷ Carro de film con tres saltos de subida (solapados de film).
- ▷ Contador automático de palets enfardados.
- ▷ Función de "picking".
- ▷ Programa de lámina cubrepalet.

Datos técnicos

Capacidad	15-25 palets/hora (dependiendo de la mercancía a envolver)
Altura máxima de enfardado	1.850 mm
Velocidad de rotación	11 rpm
Suministro de corriente	24 V
Tiempo de recarga de la batería	aprox. 8 horas
Cargador de Batería	230 V
Capacidad de la batería	aprox. 100 palets de enfardado
Peso de la máquina	220 kg
Dimensión máxima de palets	1.000 x 1.200 mm
Capacidad de carga del transpalet	1.000 kg

Accesorios

- ▷ Cargador de batería 24 V
- ▷ Kit de Baterías (2 x 12 V cambio de baterías)

Sistema activo de seguridad mediante

- ▷ Luz de peligro intermitente.
- ▷ Señal acústica.
- ▷ Función automática de parada de seguridad mediante barra anti-choque.



Cuadro Digital sencillo y compacto

